

## Scheda tecnica Liberty 50 2T /4T

LIBERTY 50 4 TEMPI / LIBERTY 50 2 TEMPI		
Motore	Monocilindrico 4 tempi Piaggio Hi-PER4	Monocilindrico 2 tempi Piaggio Hi-PER2
Cilindrata	49,9 cc	49,4 cc
Alesaggio / Corsa	39 mm / 41,8 mm	40 / 39,3 mm
Avviamento	Elettrico e kick starter	
Raffreddamento	Ad aria forzata	
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia	
Frizione	Automatica centrifuga a secco	
Telaio	Struttura monoculla in tubi acciaio con rinforzi in lamiera stampata	
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica	
Sospensione posteriore	Monoammortizzatore idraulico	
Freno anteriore	A disco □240mm, con pinza a doppio pistoncino flottante 2x□25.4mm.	
Freno posteriore	Tamburo Ø 140 mm	
Pneumatico anteriore	Tubeless 90/80-16"	
Pneumatico posteriore	Tubeless 110/80-14"	
Lunghezza	1935mm	
Larghezza	760 mm (alle leve)	
Altezza sella	785 mm	
Passo	1320 mm	
Capacità serbatoio carburante	6 litri (di cui riserva 1 litro)	
Omologazione	Euro 2	